



INFORMATION DE PRODUIT LinkUp\_TY\_FR - 01.02.2024 - www.vs-furniture.com

## LinkUp Cloison de séparation mobile

Système composé d'une cloison de séparation mobile. En option, plusieurs cloisons peuvent être reliées entre elles à l'aide de raccords magnétiques. Plusieurs cloisons peuvent être emboîtées l'une dans l'autre pour gagner de la place.

Construction à ossature avec un tube d'acier sur toute la longueur de la traverse, un élément de remplissage ou un revêtement en tissu sur tout le pourtour.

L'élément de remplissage est constitué 1. d'un panneau de particules émaillé, magnétique et inscriptible, 2. d'un panneau de particules épinglable recouvert de liège ou 3. d'un panneau de particules épinglable recouvert de liège et de textile.

Revêtement en tissu 4. sur tout le pourtour en tant que pare-vue et, en option, avec un remplissage acoustiquement efficace.

Éléments de support constitués de 2 glissières courtes, chacune dotée de 2 roulettes.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure métallique : M(arctic, noir RAL 9011); Surface d'écriture en acier : E(bleu); Surface punaisable en liège : K(liège nature); Surface punaisable en tissu : S72; Revêtement tissu : S46,51,52,74,78,79,80.

LinkUp	h Total = 153 cm	05593	05594									
	h Total = 173 cm	05591	05592									
	l cm	82	102	07844	06962	06963	06966	07947	07896			
	p cm	32										
					Support marqueurs	Tampon d'effaçage	Bande feutre 10 pièce	Marqueur 4 pièce	Aimant 1 pièce	Punaise 100 pièce		
	l-h-p cm				15-14-2,5							