



DESCRIPTION TECHNIQUE S800-Vor4_TB_FR - 16.10.2017 - www.vs-furniture.com

Serie 800

Remarques préliminaire verrouillage pour portes à battants, portes coulissantes et rideaux.

Les éléments d'armoire de la Serie 800 existent avec portes à battants (voir remarque préliminaire portes à battant) et avec différents modèles de portes coulissantes et de rideaux.

Les portes verrouillables à un ou double battant [1] sont dotées d'une serrure à barillet ou d'une serrure olive et d'une tige de verrouillage avec percuteur au niveau des tablettes de fond et de couverture. [7] Les poignées au choix sont soit des poignées étrier (acier, plastique ou bois), poignées olive ou poignées coquille (rondes).

Portes coulissantes en verre [2] (verrouillables en option) en verre de sécurité simple avec guidage sur roulettes et système de rail en aluminium. Une serrure à cylindre verrouille la porte.

Portes coulissantes en LIGNOpal [3] (verrouillables en option) sont verrouillées par une serrure à cylindre. [7] Les poignées au choix sont soit des poignées étrier (acier, plastique ou bois), poignées olive ou poignées coquille (rondes et rectangulaires).

Rideau vertical [4] (verrouillable en option) en matière synthétique; les armoires de 5 UH sont dotées d'une poignée barre horizontale [5] sur toute la largeur du meuble. Toutes les armoires sont équipées d'une poignée. Le rideau possède une serrure pour le verrouillage.

Les clés sont repliables [6] et sont livrées avec une clé de rechange intégré dans le capuchon en plastique pour un verrouillage selon les instructions ou selon le plan de verrouillage.

Montage: Les modèles à partir d'une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur ou au sol (DGUV Regel 108-007).