



INFORMATION DE PRODUIT Serie910-DFe-CF_TY_FR - 14.01.2021 - www.vs-furniture.com

Serie 910-DFe Table de travail réglable en hauteur avec pied en C et rail de fonction.

Structure selon DIN EN 527-1 type A/D composée d'une traverse en tube d'acier placée de manière asymétrique et de consoles soudées.

Piètement composé de deux pieds en C en finition époxy avec colonnes dans les sections transversales rondes, carrées et rectangulaires. En option avec patins aux formes rondes ou rectangulaires ou en forme de bateau. Réglage électrique de la hauteur avec deux colonnes télescopiques et protection anticollision, en option avec écran, mémoire et dispositif de verrouillage de sécurité enfant.

Plateau de table composé d'un panneau de particules fines (LIGNOpal) mélaminé, plaqué ou panneau HPL à cœur massif. Les angles sont angulaires ou arrondis du côté de l'utilisateur. Standard avec plateau coulissant.

L'électrification (en option) s'effectue à l'aide d'un chemin de câbles en tôle pliable ou d'une goulotte en tissu rabattable des deux côtés. Options suivantes au choix : une goulotte en tissu flexible et une chaîne porte-câbles ronde ou rectangulaire.

Rail de fonction composé d'un profilé en aluminium affleurant, côté opposé à l'utilisateur, pour recevoir les accessoires. Il peut être positionné sur toute la largeur de la table et câblé par une bande à brosse entre le plateau et le rail.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M2; Plateau en panneau de particules fines, HPL : L6; Plateau en linoléum : L8; Plateau plaqué : F1.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-------|-------|--------|-------|-----------------------|---------------|-----------------------|--|----------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Serie 910 DFe | p = 80 | 22831 | 22832 | 22833 | 22834 | 22835 | | | | | | | |
| | p = 90 | 22841 | 22842 | 22843 | 22844 | 22845 | | | | | | | |
| | h = | | | 65-125 | | | 21870 | 21871 | 21872 | 21873 | 21874 | 21876 | |
| | l = | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | | | | | | | |
| | Espace requis max. l-h-p | | | | | | 17-11-4 | 12-28-46 | 6-28-48 | 45-58-24 | | | |
| | | | | | | Support ThinClient | Support UC | Support imprimante | Espaceurs, 1 paire frontal latéral | | | | |