



**PRODUKTINFORMATION** Ergo-III\_TY\_DE - 05.12.2016 - www.vs-moebel.de

## Ergo-III Kufentisch, höheneinstellbar.

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit asymmetrisch platzierter Säule (C-Form) auf Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Alle Stahlrohre im Rund-Profil.

Tischgrößen nach DIN EN 1729 mit stufenloser Kurbel-Höheneinstellung.

Tischplatte aus einer melaminharzbeschichteten LIGNOpal-Spanplatte. Mit einer nahtlos angegossenen Sicherheitskante, einer eingegossener Ablageschale und einer integrierten Anschlagschiene jeweils aus (PUR) Polyurethan.



Platten-Funktion. Wartungsfreie, stufenlos schrägstellbare Arbeitsfläche (0° bis 16°) mit waagrechter Ablage, schülerseitig auslösbar.

**Ausstattung und Optionen.** Mit Gleitern für Hart- oder Weichböden und Mappenhaken. Sowie mit Sperrholz- bzw. Gitterbuchablage oder Stuhlaufhängung für alle VS-Schulstühle (PantoSwing ab Größe 4).

**Warnhinweis.** Abhängig von Gleitern kann die Tischhöhe leicht variieren. PUR-Kanten sind extrem widerstandsfähig, können aber mit der Zeit Farbveränderungen aufweisen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus LIGNOpal-PUR: L2.

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo.

		ISO/DINEN		
		h = 59 <span style="color: yellow;">●</span> 3		
		h = 64 <span style="color: red;">●</span> 4		
		h = 71 <span style="color: green;">●</span> 5		
		h = 76 <span style="color: blue;">●</span> 6		
		h = 82 <span style="color: brown;">●</span> 7		
Ergo III	LIGNOpal-PUR	t = 65		
		b	2974 75	2975 130
		h		56,5-82