



INFORMATION DE PRODUIT LiteTable-Schul_TY_FR - 08.08.2018 - www.vs-furniture.com

LiteTable-AL Table légère empilable.

Structure. Le piètement en tube d'aluminium rond est pressé et vissé au cadre en tube d'aluminium carré au moyen d'une entretoise d'angle haute résistance en alliage spécial. Piètement et cadre sont en finition époxy. La table est empilable (ST) grâce aux pieds placés deux à l'intérieur et deux à l'extérieur du cadre; elle permet cependant une liaison de rangée sans interstices par simple retournement. Tables avec patins pour sols durs ou souples ou avec patins universels bi-composants et en option 2 roulettes pour les pieds extérieurs.

Tailles de table à 8 hauteurs fixes selon la norme DIN EN 1729.

Plateau de table avec un panneau en LIGNOpal et chants de sécurité en polyuréthane (PUR) coulés sans soudure ou avec un panneau en LIGNOpal et chants collés en matière synthétique (MS). Panneaux avec chants MS au choix avec angles droits ou arrondis.

Fonction. En raison de l'extrême légèreté et de la robustesse du matériau, la table peut être empilée.

Avertissement: Il convient de ne pas faire rouler plus de 4 tables empilées (sans charge).

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en alu : M1; Plateau en LIGNOpal : L4; Plateau en LIGNOpal PUR : L2; Plateau en panneau CDF : L4.

Autres produits sur cette page : PantoSwing-VF.

		DIN EN	* I-p surface utile		
		h = 40 ○ 0			
		h = 53 ● 2			
		h = 59 ● 3			
		h = 64 ● 4			
		h = 71 ● 5			
		h = 76 ● 6			
		h = 82 ● 7			
LiteTable-AL	PUR/KU	p = 55			
	KU	p = 65		21019	
		l	70	75	
		h DIN EN	0-2-3-4-5-6-7		
		h	30		
		max. empilable	8		
		max. empilable l*	78	83	
		max. empilable p*	82	92	
	Poids min. kg	9,0	10,5		